

FMV-2

Система 2 трубы

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ КАНАЛЬНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV2 D 22	FMV2 D 28	FMV2 D 36	FMV2 D 45	FMV2 D 56	FMV2 D 71
Охлаждающая мощность	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Тепловая мощность	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	75	80	80	140	240	240
Расход воздуха	m ³ /h	450	570	570	700	1000	1100
Расход воздуха	CFM	265	335	335	412	589	647
Полезный статический напор насоса	Pa	20/50	20/50	20/50	20/50	30/60	30/60
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	37/35/33	39/37/35	39/37/35	40/38/36	44/42/40	45/43/41
Размеры внутреннего агрегата	mm	880x665x250	880x665x250	880x665x250	980x721x266	1155x736x300	1155x736x300
Вес	kg	27	28,5	28,5	34	49	49
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"3/8	"3/8	"1/2	"1/2	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"1/4	"1/4	"1/4	"1/4	"3/8	"3/8

МОДЕЛЬ		FMV2 D 90	FMV2 D 112	FMV2 D 140	FMV2 D 224	FMV2 D 280
Охлаждающая мощность	kW	9,0	11,2	14,0	22,4	28,0
Тепловая мощность	kW	10,0	12,5	15,0	25,0	31,0
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	3/380-415/50	3/380-415/50
Потребляемая мощность двигателя	W	360	360	500	1600	1600
Расход воздуха	m ³ /h	1700	1700	2000	4000	4800
Расход воздуха	CFM	1000	1000	1177	2381	2857
Полезный статический напор насоса	Pa	40/80	40/80	50/100	200	220
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	48/46/44	48/46/44	50/48/46	56	57
Размеры внутреннего агрегата	mm	1425x736x300	1425x736x300	1425x736x300	1463x799x389	1628x869x454
Вес	kg	62	62	63,5	88	113
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ КАССЕТНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV2 C 28	FMV2 C 36	FMV2 C 45	FMV2 C 50	FMV2 C 56	FMV2 C 63
Охлаждающая мощность	kW	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	6,3
Тепловая мощность	kW	3,2	4,0	5,0	5,8	6,3	7,1
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	65	65	65	65	83	83
Расход воздуха	m ³ /h	680	680	680	680	1180	1180
Расход воздуха	CFM	400	400	400	400	694	694
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	37/35/33	37/35/33	37/35/33	37/35/33	39/37/35	39/37/35
Размеры (WxDxH)	mm	840x840x190	840x840x190	840x840x190	840x840x190	840x840x240	840x840x240
Вес	kg	25	25	25	25	30	30
Размеры панели (WxDxH)	mm	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"3/8	"1/2	"1/2	"1/2	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"1/4	"1/4	"1/4	"1/4	"3/8	"3/8

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ КАССЕТНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV2 C 80	FMV2 C 90	FMV2 C 100	FMV2 C 112	FMV2 C 125	FMV2 C 140
Охлаждающая мощность	kW	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0
Тепловая мощность	kW	8,8	10,0	11,0	12,5	13,5	14,5
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	83	133	133	133	133	133
Расход воздуха	m ³ /h	1180	1860	1860	1860	1860	1860
Расход воздуха	CFM	694	1095	1095	1095	1095	1095
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	39/37/35	40/38/36	40/38/36	40/38/36	40/38/36	40/38/36
Размеры (WxDxH)	mm	840x840x240	840x840x320	840x840x320	840x840x320	840x840x320	840x840x320
Вес	kg	30	38	38	38	38	38
Размеры панели (WxDxH)	mm	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ ВНУТРИСТЕННОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV2 W 22	FMV2 W 28	FMV2 W 36	FMV2 W 45	FMV2 W 50	FMV2 W 56	FMV2 W 71
Охлаждающая мощность	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	7,1
Тепловая мощность	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	5,8	6,3	8,0
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	50	50	60	60	60	70	70
Расход воздуха	m ³ /h	500	500	630	630	630	800	800
Расход воздуха	CFM	294	294	371	371	371	471	471
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	38/36/34	38/36/35	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/40/38	44/40/38
Размеры (WxDxH)	mm	843x180x275	843x180x275	940x200x298	940x200x298	940x200x298	1008x221x319	1008x221x319
Вес	kg	10,5	10,5	13	13	13	15	15
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"3/8	"3/8	"1/2	"1/2	"1/2	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"1/4	"1/4	"1/4	"1/4	"1/4	"3/8	"3/8

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ ПОТОЛОЧНОГО/НАПОЛЬНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV2 F 28	FMV2 F 36	FMV2 F 50	FMV2 F 71	FMV2 F 90	FMV2 F 112	FMV2 F 125	FMV2 F 140
Охлаждающая мощность	kW	2,8	3,6	5,0	7,1	9,0	11,2	12,5	14
Тепловая мощность	kW	3,2	4,0	5,8	8,0	10,0	12,5	13,5	16
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	55	55	110	140	180	250	250	250
Расход воздуха	m ³ /h	650	650	950	1400	1600	2000	2000	2000
Расход воздуха	CFM	383	383	559	824	942	1177	1177	1177
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	40	40	45	49	51	55	55	55
Размеры (WxDxH)	mm	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225	1420x700x245	1420x700x245	1700x700x245	1700x700x245	1700x700x245
Вес	kg	40	40	40	52	54	64	66	66
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"3/8	"1/2	"1/2	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"1/4	"1/4	"1/4	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8

FMV

Система 3 трубы

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ КАНАЛЬНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV2 D 22	FMV2 D 28	FMV2 D 36	FMV2 D 45	FMV2 D 56	FMV2 D 71
Охлаждающая мощность	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Тепловая мощность	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	75	80	80	140	240	240
Расход воздуха	m ³ /h	450	570	570	700	1000	1100
Расход воздуха	CFM	265	335	335	412	589	647
Полезный статический напор насоса	Pa	20/50	20/50	20/50	20/50	30/60	30/60
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	37/35/33	39/37/35	39/37/35	40/38/36	44/42/40	45/43/41
Размеры внутреннего агрегата	mm	880x665x250	880x665x250	880x665x250	980x721x266	1155x736x300	1155x736x300
Вес	kg	25	27	27	33	48	48
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"3/8	"3/8	"1/2	"1/2	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"1/4	"1/4	"1/4	"1/4	"3/8	"3/8

МОДЕЛЬ		FMV2 D 90	FMV2 D 112	FMV2 D 140	FMV2 D 224	FMV2 D 280
Охлаждающая мощность	kW	9,0	11,2	14,0	22,4	28,0
Тепловая мощность	kW	10,0	12,5	15,0	25,0	31,0
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	3/380-415/50	3/380-415/50
Потребляемая мощность двигателя	W	360	360	500	1600	1600
Расход воздуха	m ³ /h	1700	1700	2000	4000	4800
Расход воздуха	CFM	1000	1000	1177	2354	2857
Полезный статический напор насоса	Pa	40/80	40/80	50/100	200	220
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	48/46/44	48/46/44	50/48/46	56	57
Размеры внутреннего агрегата	mm	1425x736x300	1425x736x300	1425x736x300	1463x799x389	1628x869x454
Вес	kg	59	59	62	88	113
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"5/8	"5/8	"5/8	"7/8	"7/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ КАССЕТНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV2 C 28	FMV2 C 36	FMV2 C 45	FMV2 C 50	FMV2 C 56	FMV2 C 63
Охлаждающая мощность	kW	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	6,3
Тепловая мощность	kW	3,2	4,0	5,0	5,8	6,3	7,0
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	65	65	65	65	83	83
Расход воздуха	m ³ /h	680	680	680	680	1180	1180
Расход воздуха	CFM	400	400	400	400	694	694
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	37/35/33	37/35/33	37/35/33	37/35/33	39/37/35	39/37/35
Размеры (WxDxH)	mm	840x840x190	840x840x190	840x840x190	840x840x190	840x840x240	840x840x240
Вес	kg	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Размеры панели (WxDxH)	mm	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"3/8	"1/2	"1/2	"1/2	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"1/4	"1/4	"1/4	"1/4	"3/8	"3/8

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ КАССЕТНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV C 71	FMV C 80	FMV C 90	FMV C 100	FMV C 112	FMV C 125
Охлаждающая мощность	kW	8,0	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5
Тепловая мощность	kW	8,1	8,8	10,0	11,0	12,5	13,5
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	83	83	133	133	133	133
Расход воздуха	m ³ /h	1180	1180	1860	1860	1860	1860
Расход воздуха	CFM	694	694	1095	1095	1095	1095
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	39/37/35	39/37/35	40/38/36	40/38/36	40/38/36	40/38/36
Размеры (WxDxH)	mm	840x840x240	840x840x240	840x840x320	840x840x320	840x840x320	840x840x320
Вес	kg	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Размеры панели (WxDxH)	mm	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ ВНУТРИСТЕННОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV W 22	FMV W 28	FMV W 36	FMV W 45	FMV W 50	FMV W 56	FMV W 71	FMV W 80
Охлаждающая мощность	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	7,1	8,0
Тепловая мощность	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	5,8	6,3	8,0	9,0
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	32	32	48	48	56	58	63	63
Расход воздуха	m ³ /h	360	360	500	500	700	750	1200	1200
Расход воздуха	CFM	212	212	294	294	412	441	706	706
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	37/28	37/28	43/32	43/32	45/40	45/40	49/42	49/42
Размеры (WxDxH)	mm	830x189x285	770x190x250	830x189x285	830x189x285	1020x228x310	1020x228x310	1178x227x326	1178x227x326
Вес	kg	8,5	8,5	11	11	14,7	14,7	18,2	18,2
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"3/8	"3/8	"1/2	"1/2	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"1/4	"1/4	"1/4	"1/4	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ ПОТОЛОЧНОГО/НАПОЛЬНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ		FMV F 28	FMV F 36	FMV F 50	FMV F 71	FMV F 90	FMV F 112	FMV F 125
Охлаждающая мощность	kW	2,8	3,6	5,0	7,1	9,0	11,2	12,5
Тепловая мощность	kW	3,2	4,0	5,8	8,0	10,0	12,5	13,5
Электропитание	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность двигателя	W	10	10	40	100	150	180	180
Расход воздуха	m ³ /h	550	600	700	1170	2100	2200	2300
Расход воздуха	CFM	324	353	412	689	1236	1295	1354
Уровень звукового давления внутреннего агрегата	dB(A)	43	44	50	48	51	54	55
Размеры (WxDxH)	mm	840x238x695	840x238x695	840x238x695	1300x188x600	1590x238x695	1590x238x695	1590x238x695
Вес	kg	28	28	28	34	44	-	-
Диаметр газовых соединительных труб	inch	"3/8	"1/2	"1/2	"5/8	"5/8	"5/8	"5/8
Диаметр жидкостных соединительных труб	inch	"1/4	"1/4	"1/4	"3/8	"3/8	"3/8	"3/8